

# CCTV-камера Dahua DH-HAC-HFW1230TLP-0280B



**Артикул:** 1019285

**Стоимость:** 214.95 BYN

**Бренд:** Dahua

Dahua /

## **Основные**

- Тип матрицы: CMOS
- Физический размер матрицы: 1/2.8"
- Конструкция: стандартная
- Применение: уличная
- Стандарт кодирования HD: HD-CVI, HD-TVI, AHD
- Цвет: белый
- Количество точек матрицы: 2 Мп

## **Конструкция**

- Подогрев корпуса: нет
- Отключаемый ИК-фильтр (ICR): да
- День/ночь: да
- Подсветка: 40 м
- Тип подсветки: ИК
- Количество светодиодов подсветки: 2
- Антивандальный корпус: нет
- Класс защиты корпуса: IP67

## **Размеры и вес**

- Длина: 198.9 мм
- Ширина: 80.2 мм
- Высота: 76.2 мм
- Вес: 220 г

## **Матрица**

- Эффективное разрешение матрицы: 1920 x 1080 пикс.
- Мин. освещённость в цветном режиме: 0.005 лк
- Мин. освещённость в ч/б режиме: 0 лк
- Сигнал/шум (SNR): 65 дБ

## **Объектив**

- Диафрагма: фиксированная
- Угол обзора по горизонтали: 106 °
- Оптический зум: нет
- Тип объектива: монофокальный
- Светосила объектива (F-число): 1.85
- Фокусное расстояние: 2.8 мм

## **Работа с изображением**

- WDR: (DWDR)
- DNR: 2D
- BLC: да
- DSS: нет
- Приватные маски: нет
- Обнаружение движения: нет
- Патрулирование: нет

#### **Работа со звуком**

- Встроенный микрофон: нет

#### **Интерфейсы**

- Линейный аудиовыход: нет
- Компонентный выход: нет
- Композитный выход: 1
- Микрофонный вход: нет
- USB: нет
- RS-232: нет
- RS-485: нет
- Тревожные входы: нет
- Релейные выходы: нет

#### **Питание**

- Напряжение питания: DC 12V
- Потребляемая мощность: 3 Вт

#### **Эксплуатация**

- Рабочая температура: от -40 до +60 °C
- Рабочая влажность: 0 — 95 %